

## PLAADILÕIKUR 600 JA 900/1.200 MM






### Kasutusjuhend ja ohutusekirjad

Plaadilõikuriga saab lõigata plaate:

- TR-tüüp: max 15 mm paksune ja max 600 mm pikkune








- TX-tüüp: max 20 mm paksune ja max 900/1200 mm pikkune

TR



Soovitud kujus lõigatava osa kindlaks positioneerimiseks mõeldud piirajat on võimalik kasutada mitmel moel. Nurkade täpseks lõikamiseks keerake nurgamõõdikut, vabastades hoova A, ja seadistage külgmine piiraja vastavalt lõigatavale nurgale.

**TX:** Nurgapiirajat on võimalik tänu blokeerimisvõimele mistahes asendis vahemikus 0° kuni +50° ja 0° kuni -50° fikseerida. Lisaks võimaldab blokeerimisnupp X täpset seadistamist 15° sammudena.



### Kasutaja ohutus

- Kandke kaitseprille.
- Kandke töökindaid.
- Hoidke lapsed ja koduloomad seadmest eemal.

### Kontrollige enne kasutamist

- Kontrollige seadet visuaalselt defektide suhtes.

### Seadme probleemide korral võtke ühendust rendiettevõtjaga!


### Ohutuse tagamine kasutamise ajal

- Ärge koormake seadet üle.
- Jälgige lõikamise ajal, et te ei asetage oma sõrmi kanghoova ja juhtsiini vahele.

## 1. ETTEVALMISTUS



Lõikeseade tarnitakse 10 mm läbimõõduga lõiketööriistaga.

2





Kaks kinnitushoova: Hoob A blokeerib nurga mis tahes asendisse 0°-st kuni 45°-ni. Hoob B fikseerib külgmise piiraja. Lukustusnupp A lukustab nurgapiiraja igas asendis (0 kuni 45°). Vt joonis 3. Nurkade 0 kuni -45° lõikamiseks vabastage piiraja 0° B ja kohandage nuppu A. Vt joonis 4.

Lõikerulli (lõiketööriista) kinnitamiseks tööriistakandurile asetage sellele lõikerulli lame osa (nagu joonisel 8), et see käepideme kinnikruvimisel õigesti soovitud asendis oleks ja mugavat töötamisasendit võimaldaks (keraamika viirus).





## 2. PLAADILÕIKURI KASUTAMINE



Pärast lõiketööriista seadistamist ja kinnitamist asetage lõigatava keraamiline plaat alusele. (Suurema täpsuse jaoks kasutage külgmist piirajat). Seejärel tõstke hoova **C** ja tehke emailitud küljele pidev löige. Ebatasaste või suurte osade äralõikamise tagamiseks tehakse korduvad löiked, et ükski süvend lõikamata ei jääks. Mõne keraamilise plaadi korral on tüki hea lahti tulemise tagamiseks vajalik tagakülje lõikamine.



Libistage tööriistahoidikut! Asetage eraldamiseadis eraldatava osa kohale. Langetage hoova **C** ja rakendage igasse vajalikku lõikesuunda survet. Paindlik alus ja tugiriba tagavad osa jääkideta murdumise lõiketööriista markeeritud joone kohalt.



Väga väikeste ribad lõikamisel, nt 2 cm laiused ribad, tehke löige 2 ja 4 cm juures. Seejärel eraldage esmalt tükk 4 cm ja seejärel 2 cm juures.



## 3. HOOLDUS

Seadme probleemide korral võtke ühendust rendiettevõttega!  
Toode peab tagastamisel olema puhas ja kahjustusteta.